

EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 3 sw + Ladenetzteil + Soft-Bag

4x flacher Scheinwerfer mit 3 x 8-W-RGBW-LED inklusive Ladenetzteil und schwarzer Softbag

Art.-Nr.: 20000476

GTIN: 4026397642667



Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 3 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397642667

Gewicht: 8,18 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

- <h2 class="featureSatz">Netzteil mit Kabel für gleichzeitiges Laden von 4 x AKKU Flat Light 1/3</h2><p>EUROLITE SB-14 Soft-Bag
- <h2 class="featureSatz">Praktisches schwarzes Soft-Bag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights</h2>Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht:	7,31 kg
----------	---------

EUROLITE AKKU Flat Light 3 sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 16,8 cm Tiefe: 13,8 cm

	Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	1,62 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 6000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	4 x Hohlstecker (W)
Gewicht:	0,49 kg

EUROLITE SB-14 Soft-Bag

Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Maße:	Breite: 28 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	0,34 kg

Lieferumfang:

4 x EUROLITE AKKU Flat Light 3 sw

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Konformitätserklärung

1 x EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

1 x Ladegerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Adapterkabel