

EUROLITE Set LED SL-160 + Case

Verfolger mit kaltweißer 160-W-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000481

GTIN:









Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 160-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen

- Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 leistungsstarke LED 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch; CTO-Korrekturfilter einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 20 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken

- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 19,05 kg

EUROLITE LED SL-160 Search Light

EUROLITE LED SL-160 Search Light	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Farbtemperatur:	3200K; 4500K; 5600K
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss; Metall
Anwendungsbereich:	- 20m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	9,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Material:	Aluminiumguss, 4 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Innensechskantschlüssel	

Material:	Stahl
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 8,5 cm
	Breite: 0,6 cm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm; Schichtholz mehrlagig verleimt
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	61 cm x 19,5 cm x 25 cm
Innenmaße:	68 cm x 34 cm x 29 cm
Maße:	Breite: 72 cm
	Tiefe: 38 cm
	Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	9,20 kg