

## EUROLITE Set LED SL-350 DMX + Case

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000483

GTIN:



**Listenpreis: 2081.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED für mittlere Entfernungen

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 leistungsstarke LED 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 30 Metern
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

#### ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Truhen-Case, PRO-Version

### Logistic

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

Gewicht: 19,75 kg

### EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Anwendungsbereich:	- 30m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	10,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

**ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350**

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm; Schichtholz mehrlagig verleimt
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	61 cm x 19,5 cm x 25 cm
Innenmaße:	68 cm x 34 cm x 29 cm
Maße:	Breite: 72 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	9,20 kg

---