

## EUROLITE Party-Akku-Badesee-Set

Akkubetriebenes Partyset mit tragbarem PA-System und 3 Lichteffekten

Art.-Nr.: 20000498

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 40 Watt Leistung
- 4-Kanal-Mixer
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- 1 Mikrofon-Eingang (XLR) mit regelbarem Halleffekt
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- Hocheffizienter und batterieschonender Class-D-Verstärker
- Klangregler und Master-Regler
- Integrierte Ladeautomatik
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge

#### Akku

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h

#### Audioplayer

- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

### Logistic

- Reichweite von bis zu 30m

#### **Fernbedienung**

- Reichweite von bis zu 10m
- <p>EUROLITE AKKU Mini PARty RGBW Spot
- <h2 class="featureSatz">DMX-Scheinwerfer mit 12 x 1-W-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß</h2>Ausgestattet mit zwölf 1-W-LEDs - 3 x rot, 3 x grün, 3 x blau und 3 x weiß
- Klein und kompakt, leicht zu transportieren, ideal für den mobilen Einsatz
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit mind. 3 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Farbwechsel mit diversen Einstellungen, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-25 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Integrierte Ladefunktion über USB-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Laden auch per USB-Powerbank möglich
- Montagebügel zur Wand- und Deckenmontage
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 12 LEDs 1 W SMD 8072 R/G/B/W (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Geschenkkästen

#### **Gerät**

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 3h je nach verwendetem Programm
- <p>EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc
- <h2 class="featureSatz">Handlicher Akku-Beam-Effekt mit bis zu 5 Strahlen, transparentes Gehäuse</h2>Leistungstarker, akkubetriebener Beam-Effekt im Taschenformat
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h
- 5 LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit Montagebügel
- <p>EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc
- <h2 class="featureSatz">Handlicher Akku-Kaleidoskop-Effekt, transparentes Gehäuse</h2>Leistungstarker, akkubetriebener Kaleidoskop-Effekt im Taschenformat
- Bestückt mit einer hellen 4in1-LED mit 10 W in den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß
- Ideal für den mobilen Einsatz dank unkomplizierter Befestigung und wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku (bis zu 4 Stunden Betriebszeit)
- Transparentes weißes Plastikgehäuse mit Plastikbügel
- Funktionen: Auto-Modus, automatischer Farbwechsel, Fading Colors, Strobe-Effekt
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 1 LED 10 W high-power 4in1 RGBW
- Flower-Effekt; Gobo-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon

#### **Gerät**

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm

## **Technische Daten:**

---

Gewicht:

6,70 kg

---

## OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz Oder 12V DC
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	40 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	62 - 18000 Hz
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Trägerfrequenz:	865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Echoeffekt-Regler, Audioplayer
Status LED:	Power, Peak, ON AIR, Signal, Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Kanäle:	Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Stereo über Audioplayer, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 1 x Mono über Funk, Kanalregelung über Drehregler Master-Ausgang: 1 x Mono, Kanalregelung über Drehregler, Klangregelung EQ
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner 1 x 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box; Drahtlos-PA-System
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	1 Stück
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 23,5 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	4,15 kg

Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	FM
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 4 cm
Gewicht:	0,115 kg
Ansteuerung:	Bluetooth; IR-Fernbedienung
Bluetooth Gerätename:	Omnitronic
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Frequenzband:	2,4 GHz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Musikformat:	MP3, WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Stromversorgung:	3V DC
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Reichweite:	Bis zu 10m
Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 2900 mAh,
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h Ladedauer 4h

#### **Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

Gewicht:	1,094 kg
----------	----------

#### **EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot**

Stromversorgung:	5V DC
Gesamtanschlusswert:	10 W
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 1 W SMD 8072 R/G/B/W (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	27°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 16,2 cm Tiefe: 11,7 cm Höhe: 13,3 cm
Gewicht:	0,60 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 3h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 3,7V DC 2200 mA
Gesamtanschlusswert:	9,2 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h Ladedauer 4,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 3 W high-power R/G/B/W/A
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Transparent
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 15 cm
Gewicht:	0,39 kg

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 3,7V AC 2200 mA
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	9,2 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 10 W high-power 4in1 RGBW
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Transparent
Maße:	Breite: 14,6 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 11,5 cm
Gewicht:	0,46 kg
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x OMNITRONIC WAMS-65BT Drahtlos-PA-System**

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Mikrofon
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

##### **1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

- 1 x Gerät

##### **1 x EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x Externes Netzteil  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie

**1 x EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc**

1 x Gerät  
1 x Externes Netzteil  
1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung

**1 x EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc**

1 x Gerät  
1 x Externes Netzteil  
1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung