OMNITRONIC PA Set AZX passiv S

Art.-Nr.: 20000526

GTIN:

2x AZX-112 PA-Subwoofer 350W inklusive 2x AZX-208 2-Wege Top 100W

Listenpreis: 927.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

OMNITRONIC AZX-112 PA-Subwoofer 350W

12"-Bassreflex-Subwoofer mit 350 W RMS

- 30-cm-Bass (12") mit 63-mm-Schwingspule
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Bass

OMNITRONIC AZX-208 2-Wege Top 100W

Passive Box mit 8" Woofer, 1" Treiber und 100 W RMS

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 20-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Titan-Hochtöner
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Gewicht:	55,40 kg

OMNITRONIC AZX-112 PA-Subwoofer 350W

Belastbarkeit:	Programm: 700W Nominal: 350W RMS
Frequenzbereich:	40 - 250 Hz
Empfindlichkeit:	93 dB (1W/1m)
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Anschlüsse:	Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 2,5" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Muldentragegriff:	2 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 50 cm Tiefe: 57,5 cm Höhe: 45 cm
Gewicht:	19,00 kg

OMNITRONIC AZX-208 2-Wege Top 100W

Belastbarkeit:	Programm: 200W Nominal: 100W RMS
Frequenzbereich:	65 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	91 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	111 dB
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0°/5°)
Flugpunkte:	7 x M10 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner 1,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 43,8 cm
Gewicht:	8,70 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.