

OMNITRONIC PA Set AZX aktiv L

2x AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W, 2x AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W inklusive 2x Distanzstange

Art.-Nr.: 2000529

GTIN:



Listenpreis: 2259.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

OMNITRONIC AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 400 W RMS

- 46-cm-Bass (18") mit 76-mm-Schwingspule
- Class-D-Verstärker mit 400 W
- XLR-Eingänge und parallele Ausgänge L/R
- XLR-Ausgang L/R mit Hochpass
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W

Aktive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber, 300 W RMS LF, 50 W RMS HF

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 4,5-cm-Titan-Hochtöner
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Schaltbare Hochtongkorrektur -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ

Logistic

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Variable Distanzstange, M20 Gewinde, von 75-130 cm verstellbar und bis 30 kg belastbar

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Rastbolzen mit Fixierschraube
- Pulverbeschichtete Stahlausführung
- Höhenverstellbar
- M20 Gewinde

Lieferumfang

- 1 x Distanzstange, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 118,10 kg

OMNITRONIC AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 650 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar |
| Belastbarkeit: | Nominal: 400W RMS |
| Frequenzbereich: | 40 - 250 Hz |
| Empfindlichkeit: | 95 dB (1W/1m) |
| Aufnahmesystem: | Flansch: M20 Gewinde |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Phasenumkehrschalter |
| Schutzschaltung: | Limiter |
| Status LED: | Limit, Power, Signal |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR |
| Trennfrequenz: | 80-200 Hz |
| Lautsprecher: | 1 x 18" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 2,5" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |

| | |
|----------|-----------------|
| Maße: | Breite: 61,3 cm |
| | Tiefe: 61,3 cm |
| | Höhe: 54 cm |
| Gewicht: | 32,70 kg |

OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 650 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Belastbarkeit: | Nominal: 300W RMS LF Nominal: 50W RMS HF |
| Frequenzbereich: | 50 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 95 dB (1W/1m) |
| Aufnahmesystem: | Doppelflansch: Ø 35mm (0°/5°) |
| Flugpunkte: | 7 x M10 Gewinde |
| Schaltung: | Class D Biamp |
| Schutzschaltung: | Limiter |
| Status LED: | Limit, Power, Signal |
| Anschlüsse: | Eingang: 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang: | 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler |
| Equalizer: | Master: 1 x Regler 2-Band |
| Lautsprecher: | 15" Tieftöner mit Ferritmagnet 3" Schwingspule Tiefton 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 43 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 73 cm |
| Gewicht: | 25,45 kg |

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit: | 30 kg |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 41 - 35 mm |
| Höhe: | Maximal: 130 cm Minimal: 75 cm |
| Aufnahmesystem: | Ø 35mm |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Typ (Stative allgemein): | Distanzstange |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewinde: | M20 Gewinde |
| Gewicht: | 0,90 kg |