

OMNITRONIC PA Set AZX aktiv L

2x AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W, 2x AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W inklusive 2x Distanzstange

Art.-Nr.: 2000529

GTIN:



Listenpreis: 2259.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

OMNITRONIC AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 400 W RMS

- 46-cm-Bass (18") mit 76-mm-Schwingspule
- Class-D-Verstärker mit 400 W
- XLR-Eingänge und parallele Ausgänge L/R
- XLR-Ausgang L/R mit Hochpass
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Robuster Tragegriff
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W

Aktive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber, LF: 300 W RMS, HF: 50 W RMS

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 4,5-cm-Titan-Hochtöner
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Schaltbare Hochtongkorrektur -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Mit Flugpunkten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Doppelflansch

Logistic

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Variable Distanzstange, M20 Gewinde, von 75-130 cm verstellbar und bis 30 kg belastbar

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Rastbolzen mit Fixierschraube
- Pulverbeschichtete Stahlausführung
- Höhenverstellbar
- M20 Gewinde

Lieferumfang

- 1 x Distanzstange, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 118,10 kg

OMNITRONIC AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 650 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Belastbarkeit: | Nominal: 400W RMS |
| Frequenzbereich: | 40 - 250 Hz |
| Empfindlichkeit: | 95 dB (1W/1m) |
| Aufnahmesystem: | Flansch: M20 Gewinde |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Phasenumkehrschalter |
| Schutzschaltung: | Limiter |
| Status LED: | Limit, Power, Signal |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR |
| Trennfrequenz: | 80-200 Hz |
| Lautsprecher: | 1 x 18" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 2,5" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 61,3 cm |

Tiefe: 61,3 cm

Höhe: 54 cm

Gewicht: 32,70 kg

OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 650 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Belastbarkeit: Nominal: 300W RMS LF
Nominal: 50W RMS HF

Frequenzbereich: 50 - 20000 Hz

Empfindlichkeit: 95 dB (1W/1m)

Aufnahmesystem: Doppelflansch: Ø 35mm (0°/5°)

Flugpunkte: 7 x M10 Gewinde

Schaltung: Class D Biamp

Schutzschaltung: Limiter

Status LED: Limit, Power, Signal

Anschlüsse: Eingang: 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W)
Kombibuchse Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR

Kanäle Eingang: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über
Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über
Drehregler

Equalizer: Master: 1 x Regler 2-Band

Lautsprecher: 15" Tieftöner mit Ferritmagnet
3" Schwingspule Tiefton
1,75" Schwingspule Kompressionstreiber-
Hochton

Lautsprechertyp: Kompakt-Box

Tragegriff: 1 Stück

Material: MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm

Farbe: Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert

Maße: Breite: 43 cm
Tiefe: 43 cm
Höhe: 73 cm

Gewicht: 25,45 kg

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Maximale Tragfähigkeit: 30 kg

Rohrdurchmesser Bereich: 41 - 35 mm

Höhe: Maximal: 130 cm
Minimal: 75 cm

Aufnahmesystem: Ø 35mm

Typ (Stative allgemein): Distanzstange

| | |
|----------|-------------|
| Farbe: | Schwarz |
| Gewinde: | M20 Gewinde |
| Gewicht: | 900 g |