

OMNITRONIC Set BOB-10A sw + 2x BOB-4 sw

BOB-10A Subwoofer aktiv inklusive 2 x 4"-Satellitenlautsprecher BOB-4

Art.-Nr.: 2000532

GTIN:

**Listenpreis: 617.61 €**

inkl. 19% MwSt.

Features:**OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz**

10"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth für die BOB-Serie

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
- 4 EQ-Presets mit Statusanzeigen
- Signal-Limiter und Frequenzweiche
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke) und Cinch
- XLR-Parallelausgänge zur Kopplung weiterer BOB-Systeme oder Aktivboxen
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten L/R getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenumkehrschalter
- Fault-, Limit-, Signal- und Power-Anzeige
- Zwei M20-Metallflansche zur Montage der Satelliten
- Eingearbeitete Tragegriffe und geringes Gewicht für einfachen Transport
- Stapelbar durch Vertiefungen bei liegender Aufstellung
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's/Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Speaker-Kabel, 4 x Fuß, 4 x Schrauben, 1 x Konfirmitätserklärung

Logistic

OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm schwarz 2x

2 x 4"-Satellitenlautsprecher mit Halterung für die BOB-Serie

- 16-Ohm-Lautsprecherpaar mit 4"-Breitbandlautsprecher
- Zur Erweiterung des BOB-10A-Subwoofers für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Belastbarkeit: 75 W RMS/150 W Programm
- Anschlüsse: 1 x Speaker und Schraub-Steckklemmen
- Leichtes ABS-Kunststoffgehäuse mit M8- und M10-Gewindeeinsätzen
- Strapazierfähiger Strukturlack und Metallgitter
- Mit Montagebügel
- Mit Montagebügel

Lieferumfang

- 2 x Topteil, 4 x Rändelschraube, 2 x Montagebügel, 2 x Stecker

Technische Daten:

Gewicht: 20,30 kg

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1060 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Belastbarkeit nominal: 1 x 300 W RMS LF; 2 x 300 W RMS HF

Frequenzbereich: 45 - 250 Hz

Empfindlichkeit: 100 dB

Max. Schalldruck: 125 dB

DSP: Digitaler Signalprozessor

Ansteuerung: Bluetooth

Aufnahmesystem: M20 Gewinde

Schaltung: Class D

Schutzschaltung: Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung;
Überhitzung

Anschlüsse: Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke
(W) Kombibuchse Einbauversion
Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-
Einbaubuchse (W)
Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR

Kanäle Eingang: 1 x Stereo über Kombibuche oder Cinch oder
Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler

Lautsprecher: 1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm
Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm

Lautsprechertyp: Subwoofer

Bauart: Bassreflex

Material: MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm

Farbe:	Schwarz, Glatte strukturierte Oberfläche
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	16,30 kg

OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm schwarz 2x

Belastbarkeit nominal:	75 W RMS
Belastbarkeit Programm:	150 W
Frequenzbereich:	150 - 16000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	109 dB
Impedanz:	16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel 2x Montagebügel
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Schraubsteckklemme Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x Kompressionstreiber Hochton (4") ca. 10 cm 1 x Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1") ca. 2,5 cm
Farbe:	Schwarz, lackiert
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 15,8 cm
Gewicht:	4,00 kg