



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

PSSO K-212 2-Wege-Top 300W

PRO PA-Box, 12" Woofer, 1" Horn, 300 W RMS, 8 Ohm

- Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung, geeignet für Touring-Anwendungen
- Gehäuse aus 15 mm/18 mm Multiplex-Birkenholz
- 30-cm-Bass (12") mit Alu-Druckgusskorb
- Drehbares 25-mm-Constant-Directivity-Horn (1", 44-mm-Voice Coil)
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- Passive 2-Wege-Frequenzweiche
- Bassreflexsystem
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Einbaufansch für Stativmontage
- Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- In Europa entwickelt

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kompakt-Box

PSSO K-181 Subwoofer 1000W

18"-Bassreflex-Subwoofer mit 1000 W RMS

- Robuster Profi-Bassreflex-Subwoofer, geeignet für Touring-Anwendungen
- Gehäuse aus Multiplex-Birkenholz

Logistic

- 45-cm-Bass (18") mit Alu-Druckgusskorb
 - Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
 - Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
 - Metallflansch zur Montage eines Topteils
 - Tragegriffe und GummifüÙe
 - Passende Lenkrollen als Zubehör erhältlich
 - Strapazierfähiger Strukturlack
 - Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
 - Rollen optional
 - Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
 - NEUTRIK Steckverbindung verbaut
 - In Europa entwickelt
- Lieferumfang**
- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Bass

OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

3-Kanal-PA-Verstärker mit Frequenzweiche - 4 Ohm: 1 x 2000 W, 2 x 800 W

- 3-Kanal-PA-Verstärker in Class-D-Technologie und Schaltnetzteil
- Variable Trennfrequenz für Satelliten und Subwoofer (50-250 Hz)
- 2.1-Betrieb oder 3-Kanal-Betrieb einstellbar
- 3 Pegelregler
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und Übersteuerung (Clip)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 4 x Fuß, 4 x Schrauben

ROADINGER Rack Profi 2HE 45cm

Rack-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9 mm, dunkelbraun, laminiert
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 hochwertige Schnappschlösser
- 4 GummifüÙe
- Markenhardware
- Mit Rackschienen passend für 19" Geräte
- 2 HE
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE Set

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 180 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 2 x Stativ, 1 x Tasche, 1 x Bedienungsanleitung

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw

Hochwertiges Lautsprecherkabel

- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

Lieferumfang

- 1 x Lautsprecherkabel

Technische Daten:

Gewicht: 154,78 kg

PSSO K-212 2-Wege-Top 300W

Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 300W RMS
Frequenzbereich:	55 - 19000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	128 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	8 Ohm
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x 2-pol SpeakON einbauversion (W)
Trennfrequenz:	1900 Hz
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 1 x 1" Horn
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Breite: 34,7 cm Tiefe: 35,2 cm Höhe: 66 cm
Gewicht:	19,50 kg

PSSO K-181 Subwoofer 1000W

Belastbarkeit:	Programm: 2000W Nominal: 1000W RMS
Frequenzbereich:	35 - 1300 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	134 dB
Impedanz:	8 Ohm
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x 2-pol SpeakON einbauversion (W)
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Rollen optional
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Breite: 58 cm Tiefe: 69 cm

	Höhe: 56,1 cm
Gewicht:	45,50 kg

OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	685 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:	2 x 800 W RMS (4 Ohm) 2 x 400 W RMS (8 Ohm) 1 x 2000 W RMS (4 Ohm) 1 x 1000 W RMS (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,003 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gain:	Kanal 1 26 dB Kanal 2 26 dB Kanal 3 32 dB
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>10 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>500
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglер pro Kanal, Betriebswahlschalter (2/3 Kanäle), Trennfrequenz
Status LED:	Protect, Clip, Pegelanzeige, Bridged
Anschlüsse:	Eingang: Line über 3 x 3-pol XLR Link: Line über 3 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 3 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	9,10 kg

ROADINGER Rack Profi 2HE 45cm

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Klappgriff:	4 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 4 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 9 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert

Frontplattenbreite:	19"
Einbauhöhe:	Ca. 9 cm (2 HE)
Einbautiefe:	450 mm
Gehäusebauform:	2 HE
Maße:	Breite: 55,5 cm Tiefe: 59,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	7,55 kg

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE Set

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 180 cm Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	5,90 kg

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw

Aufbau Kabel:	2 x 2,5 mm ² Lautsprecherkabel
Kabellänge:	5 m
Anschluss A:	1 x 2-pol SpeakON (M)
Anschluss B:	1 x 2-pol SpeakON (M)
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	560 g