



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

PAR-Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-COB-LED und manuellem Zoom

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogencheinwerfer
- Sehr gleichmäßiges Licht
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Bühne; Verleiher
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Gammakorrektur einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 1 x XLR Kabel, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot lang

Truhen-Case

Logistic

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Kunststofffüße
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 26,70 kg

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 110 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Blitzrate: | 0 - 25 Hz |
| DMX-Kanäle: | 1; 2; 3 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 11° - 48° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11 - 35° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 15 - 48° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 91 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng warmweiß (WW) 3m: 15535 lx, 6m: 3666 lx Weit warmweiß (WW) 3m: 2387 lx, 6m: 654 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Aluminium; Metall |
| Maße: | Breite: 26 cm |

| | |
|---------------------------------|--|
| | Tiefe: 43,5 cm Höhe: 37,5 cm |
| Gewicht: | 3,55 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| XLR Kabel | |
| Kabellänge: | Ca. 1,8 m |
| Farbe: | Schwarz |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm |
| Material: | Aluminium, 4 mm |
| Filterrahmen | |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium, 0,5 mm |
| Maße: | Breite: 24,8 cm Höhe: 24,8 cm Durchmesser: Ø 19,8 cm |

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot lang

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 1 Stück |
| Transporthilfe: | Kunststofffüße |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Fachmaße: | 23 cm x 23 cm x 41,5 cm |
| Innenmaße: | 46 cm x 46 cm x 41,5 cm |
| Maße: | Breite: 52 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 53 cm |
| Gewicht: | 12,50 kg |