

EUROLITE Set 2x LED PLL-360 3200K Panel + Case

2x Flächenleuchte mit 360 warmweißen LEDs und DMX inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000600 GTIN:







Listenpreis: 1331.61 €

inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

Flächenleuchte mit 360 warmweiß (WW) LEDs und DMX

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Dimmbar
- 360 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360

Truhen-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 23,00 kg

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|---------------------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 130 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar |
| LED-Typ: | 360 x 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW) |
| DMX-Kanäle: | 3 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120° |
| Farbtemperatur: | 3200K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 94 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Warmweiß (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx |
| Lichtstrom: | 9367 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |

| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Displaytyp: | LCD Display |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Maße: | Breite: 57 cm |
| | Tiefe: 12 cm |
| | Höhe: 31 cm |
| Gewicht: | 6,10 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1056205 |

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360

| Maximale Last: | 50 kg |
|------------------------|--|
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 2 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Zubehörfach: | 61 cm x 10,5 cm x 26 cm |
| Gerätefach: | 57 cm x 8 cm x 26 cm |
| Innenmaße: | 61 cm x 26 cm |
| Maße: | Breite: 65 cm |
| | Tiefe: 37 cm |
| | Höhe: 48 cm |
| Gewicht: | 10,80 kg |