

EUROLITE Set 2x LED PLL-360 3200K Panel + Case

2x Flächenleuchte mit 360 warmweißen LEDs und DMX inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000600

GTIN:



Listenpreis: 1331.61 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

Flächenleuchte mit 360 warmweiß (WW) LEDs und DMX

- 360 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Geräuschloser Betrieb
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater
- Bereits vorprogrammiert bei Light`J; Light Captain
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Dimmbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360

Truhen-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 23,00 kg

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx
Lichtstrom:	9367 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	6,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	61 cm x 10,5 cm x 26 cm
Gerätefach:	57 cm x 8 cm x 26 cm
Innenmaße:	61 cm x 26 cm
Maße:	Breite: 65 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 48 cm
Gewicht:	10,80 kg