

EUROLITE Set 4x LED TMH-X Bar 5 Beam + Case

4x eng abstrahlende LED-Moving-Bar mit 5 RGBW-LEDs inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 2000606

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED TMH-X Bar 5 Moving-Head Beam

Eng abstrahlende LED-Moving-Bar mit 5 RGBW-LEDs (je 15 W) und endlosem TILT

- Moving Beam-Bar ausgestattet mit fünf 15-W-COB-LEDs mit RGBW-Farben
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Enger Abstrahlwinkel
- Mit Infinity-Funktion für endlose TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 360° TILT
- Automatische Positionskorrektur für PAN
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Farbige Strahlen in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Farbpresets
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Interne Programme
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Dimmer
- Control-Board mit LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 5 leistungsstarke LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fächer-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

Logistic

- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
- Mehrfarbiges LCD Display

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X Bar 5

PRO Flightcase für 4 x Eurolite LED TMH-X Bar 5

- Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 75,00 kg

EUROLITE LED TMH-X Bar 5 Moving-Head Beam

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 100 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 5 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Max. Kippbewegung TILT: | 360° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus endlos |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Blitzrate: | 0 - 18 Hz |
| DMX-Kanäle: | 16; 32 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vorprogrammiert bei: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 3° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 3° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 7° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 3m: 1646 lx, 6m: 532 lx Grün (G) 3m: 4112 lx, 6m: 1249 lx Blau (B) 3m: 1120 lx, 6m: 345 lx Kaltweiß (CW) 3m: 6739 lx, 6m: 2089 lx Alle 3m: 10763 lx, 6m: 3175 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Maße: | Breite: 43 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 30 cm |
| Gewicht: | 8,90 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X Bar 5

| | |
|------------------------|---|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz |
| Farbe: | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 10,5 cm x 43,5 cm x 21,5 cm |
| Fach mitte: | 13 cm x 36,5 cm x 47,5 cm |
| Innenmaße: | 43,5 cm x |
| Maße: | Breite: 1,15 m Tiefe: 52,5 cm Höhe: 53,5 cm |
| Gewicht: | 31,70 kg |