

## EUROLITE Set 4x LED SLS-603 TCL UV Floor + Case TDV-1

4x flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED und einer 3-W-UV-LED inklusive Case

Art.-Nr.: 20000633

GTIN: 4026397663594



### Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 6 LEDs 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- <p>ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case
- <h2 class="featureSatz">Universell einsetzbares Case mit flexiblen Polstertrennwänden</h2>Mit Trennwänden
- Hochwertige Verarbeitung mit Kunststoff 3 mm, schwarz, geprägt
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 12mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397663594

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 9,11 kg |
|----------|---------|

### EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:            | 20 W                                                                                                                 |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                 |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:                   | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                            |
| LED-Typ:                        | 6 x 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV<br>(homogene Farbmischung)                                                        |
| DMX-Kanäle:                     | 4; 8                                                                                                                 |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                      |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                      |
| Kühlung:                        | 1 x Lüfter                                                                                                           |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-<br>Funktion                       |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief                                  |
| Abstrahlwinkel:                 | 11°                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 11°                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 28°                                                                                                                  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                              |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel                                                                                                          |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                    |
| Material:                       | Kunststoff; Metall; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-<br>Copolymere                                                   |
| Maße:                           | Breite: 23 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 23 cm                                                                         |
| Gewicht:                        | 1,41 kg                                                                                                              |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                         |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                                                                                      |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                 |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,1 m                                                                                                            |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 5 x Ø11mm                                                                                                            |

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Material:         | Metall, 2 mm                                         |
| Farbe:            | Schwarz                                              |
| Batterie:         | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 25 kg                                        |
| Aluminiumprofilrahmen: | 12 mm                                        |
| Tragegriff:            | 1 Stück                                      |
| Feststellscharnier:    | 3 Stück                                      |
| Verschluss:            | Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion  |
| Material:              | Kunststoff, 3 mm                             |
| Farbe:                 | Schwarz, geprägt                             |
| Innenmaße:             | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                      |
| Maße:                  | Breite: 54 cm<br>Tiefe: 31 cm<br>Höhe: 26 cm |
| Gewicht:               | 3,45 kg                                      |

#### **Lieferumfang:**

##### **4 x EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor**

1 x Scheinwerfer  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie  
1 x Bedienungsanleitung

##### **1 x ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case**

1 x Case