

EUROLITE Set 2x LED BAR-6 QCL RGB+UV Leiste + Soft-Bag

2x Lichteffektleiste (60 cm) mit RGB+UV-Farbmischung inklusive Softbag

Art.-Nr.: 20000660 GTIN: 4026397670998





Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGB+UV Leiste

LED-Leiste (60cm) mit 6 x 4-W-4in1 QCL RGB/UV LED

- 6 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl f
 ür 20 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfre
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

 1 x Leiste, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670998

Gewicht: 5,00 kg Länge: 0.61 m Breite: 0.31 m Höhe: 0.42 m

EUROLITE SB-205 Soft-Bag

Universelles Softbag

- Ideal z. B. für LED-Leisten mit 50 cm Länge und Zubehör
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht: 3,80 kg

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGB+UV Leiste

Gesamtanschlusswert: Schutzart: IP20 Stromanschluss: Stromanschluss: Stromanschluss: Stromanschluss: Stromanschluss Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20 Hz DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 9; 6 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solutior über USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EA SHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/12 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Schwarz	Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart: Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20 Hz DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 9; 6 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solutior über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz		<u> </u>
Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20 Hz DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 9; 6 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solutior über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EA SHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/12 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	Schutzart:	IP20
LED-Lampe LED-Typ: 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20 Hz DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 9; 6 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solutior über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EA SHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	itromanschluss:	Einbauversion Stromanschlusskabel mit
LED-Typ: 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20 Hz DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 9; 6 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solutior über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EA SHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
(homogene Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20 Hz DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 9; 6 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solutior über USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EA SHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	ampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle: 2; 4; 5; 9; 6 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EA SHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	ED-Typ:	· .
DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	litzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	MX-Kanäle:	2; 4; 5; 9; 6
Kühlung: Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	MX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	MX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio USB (optional) Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATO DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	ühlung:	Passive Konvektionskühlung
DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASHOW 3; Colorchief Projektion: Flimmerfrei Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	nsteuerung:	Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20° Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	orprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 33° Gehäusefarbe: Schwarz	rojektion:	Flimmerfrei
Gehäusefarbe: Schwarz	.bstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
	.bstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
	Sehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem: Montagebügel	ufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display	Pisplaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße: Länge: 60 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10,3 cm	laße:	Tiefe: 6,5 cm

Gewicht:	1,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-205 Soft-Bag

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon, wasserabweisend
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 57,5 cm
	Tiefe: 17 cm
	Höhe: 12 cm
Gewicht:	0,30 kg