

EUROLITE Set LED IP PAR 7x9W SCL Spot + 2x Diffusorscheibe (15x60° und 40°) 00000672

Wetterfester Scheinwerfer mit 7 SCL-LEDs und RGBA/CW/WW+UV-Farbmischung inkl. 2x Frostfiltern GTIN: 4026397362336



Features:

- 7 LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 28 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-7
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397362336
 Gewicht: 5,20 kg
 Länge: 0.41 m
 Breite: 0.31 m
 Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Gewicht:	4,27 kg
----------	---------

EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 7; 9; 13
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 28,1 cm
Gewicht:	4,07 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE Diffusorscheibe 15x60° für IP PAR-7

Maße:	Höhe: 0,65 cm Durchmesser: Ø 18,50 cm
Gewicht:	0,10 kg

EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-7

Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Maße:	Tiefe: 0,6 cm Durchmesser: Ø 18,50 cm
Gewicht:	0,10 kg
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Ring Durchmesser:	Innen: 157 mm

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE Diffusorscheibe 15x60° für IP PAR-7

1 x Beamshaper

1 x EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-7

1 x Frostfilter