

## EUROLITE Set 4x Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash + Case

4x wetterfestes 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGBW-Farbmischung inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000678

GTIN: 4026397360936



**Listenpreis: 5234.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash

Wetterfestes (IP65) 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGBW-Farbmischung

- 1320 leistungsstarke LEDs 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)<BR>6 Segmente einzeln ansteuerbar
  - 36 integrierte Showprogramme
  - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
  - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung
  - Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
  - Einfarbiges LCD Display
  - Für den Außenbereich geeignet IP65
  - Dimmerkurven einstellbar; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
  - Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
  - Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
  - Mit Druckausgleichsmembran
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Verleiher; Architektur
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
  - Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397360936

#### ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware

## Technische Daten:

---

Gewicht: 75,15 kg

---

### EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	315 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 7; 13; 15; 31
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Aufnahmesystem:	Montagebügel 2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 49 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	13,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 4 (laute Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

**ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro**

Maximale Last:	60 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	16 cm x 32,5 cm x 51 cm
Fach mitte:	10 cm x 34 cm x 51 cm
Innenmaße:	74 cm x 34 cm x 51 cm
Maße:	Länge: 89 cm Breite: 38 cm Höhe: 72,5 cm
Gewicht:	20,35 kg