

EUROLITE Set 4x LED THA-150F + Case

4x Fresnel-Scheinwerfer mit 170-W-Warmweiß/Amber-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000681

GTIN: 4026397360974



Features:

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Stabiles Metallgehäuse
- 1 LED 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmerkurven einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 55°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 4x LED THA-150F Theater-Spot
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version</h2>Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360974

Gewicht: 78,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.85 m

Sperrgut

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware

Technische Daten:

Gewicht:	66,50 kg
----------	----------

EUROLITE LED THA-150F Theater-Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	2; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8° - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 39°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 55°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Lichtstrom:	5093 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Aluminiumguss; Metall

Aufnahme im Scheinwerfer:	20 cm x 20 cm
Maße:	Länge: 45,7 cm Breite: 33,6 cm Höhe: 39,8 cm
Gewicht:	9,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243870
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø10mm
Material:	Aluminiumguss, 6,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,3 m
Material:	Aluminium, 1,5 mm; Metall, 1 mm
Ring Durchmesser:	Außen: 198 mm Innen: 220 mm
Maße:	Breite: 50,5 cm Tiefe: 4,2 cm Höhe: 50,5 cm
Material:	Aluminium, 1 mm
Maße:	Breite: 22,5 cm Höhe: 22,5 cm Durchmesser: Ø 18 cm

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-150F Theater-Spot

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	9 cm x 79 cm x 23,5 cm
Gerätefach:	48 cm x 22,5 cm x 23,5 cm
Innenmaße:	105 cm x 79 cm x 23,5 cm
Maße:	Breite: 112 cm Tiefe: 50 cm Höhe: 84 cm
Gewicht:	28,90 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Flügelbegrenzer
1 x Filterrahmen

1 x Bedienungsanleitung