



Listenpreis: 498.61 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE PAR-38 Spot sw

PAR-38-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Präziser Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 38

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397366785

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.70 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.52 m

OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

PAR-38 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar
- Einfache Montage
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb

- Phasenabschnittdimmer mit 4 Kanälen
 - Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
 - Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
 - Dimmer- oder Switchbetrieb
 - 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
 - Hinweis: Nur für LED geeignet - nicht für herkömmliche Glühlampen
 - 16 integrierte Showprogramme
 - Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Mit Flugpunkten
 - LCD Display
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Wandmontage
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Gewicht: 6,86 kg

Energieeffizienzklasse (A - G): F

EUROLITE PAR-38 Spot sw

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 85 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm² H05SS-F

Kabellänge: Ca. 0,9 m

Socket/Fassung: E27

Lampenart: Frei bestückbar

Farberzeugung: Über Farbfilter-Rahmen

Ansteuerung: Plug and play

Bauform: PAR-38

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Material: Aluminium; Metall

Aufnahme im Scheinwerfer: 17,2 cm x 17,2 cm

Maße: Breite: 19 cm
Tiefe: 19 cm
Höhe: 21,5 cm

Gewicht:	0,70 kg
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Material:	Metall, 2 mm
Filterrahmen	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø8mm
Material:	Metall
Maße:	Länge: 17 cm Breite: 17 cm Durchmesser: Ø 14 cm
Gewicht:	0,12 kg

OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Betriebsspannung:	230, 220 - 240 V
Nennleistung:	18 W
Socket/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe; Reflektorlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	38°
Aufbau:	Einfache Montage
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	1800K - 3000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Bauform:	PAR-38
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	1440 lm
Wellenlänge:	630 nm
Gewicht:	0,38 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	963434

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 200 W Max. 800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion abgesichert 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 6 A Sicherung auswechselbar

Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
DMX-Kanäle:	1; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M)
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)
Ansteuerung:	RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Steuerkanäle:	4
Flugpunkte:	2 x M10 Gewinde
Displaytyp:	LCD Display
Status LED:	Kanalpegelanzeige
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,53 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)