

## EUROLITE Set LED KLS-902 + STV-40S-WOT Stahlstativ

Bar mit 4 lichtstarken RGB/WW-Spots, QuickDMX, Fernbedienung und Tasche inkl. Stahlstativ

Art.-Nr.: 20000721

GTIN: 4026397340853



**Listenpreis: 653.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarken RGB/WW-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

- 5 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) <BR> Spots einzeln ansteuerbar
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- 20 integrierte Showprogramme
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Programmwahl
- Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Verleiher
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light'J; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Omega-Bügel, 1 x Konformitätserklärung, 4 x Rändelschraube, 1 x Tasche

#### EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ

Stahlstativ ohne Querträger, Maximallast 18 kg, Maximalhöhe 340 cm

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397340853

Gewicht: 20,50 kg

Länge: 1,35 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,58 m

Sperrgut

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- TV-Zapfen
- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar

#### Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

---

Gewicht: 18,00 kg

---

#### EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion 1 x P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	5 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel

Maße:	Breite: 1,08 m Tiefe: 6 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	9,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ**

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Norm:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Höhe:	Maximal: 340 cm über 2 Sektionen Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	1,59 m x 18 cm x 15 cm
Standfläche:	Ø 1,2 m
Gewicht:	8,20 kg