

EUROLITE Set 2x LED TMH-S90 + Case

2x LED-Moving-Head Spot inklusive Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000743

GTIN: 4026397681802



Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE LED TMH-S90 Moving-Head Spot
- <h2 class="featureSatz">LED-Moving-Head Spot mit Farbrad, statischem und rotierendem Goborad, Prisma und Fokus</h2>Rotierendes 3-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 200° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
- Dimmer elektronisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 5 Gobos, 1 Multicolorgobo und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397681802

Gewicht: 23,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.37 m

Sperrgut

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Für optimalen Schutz
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion; 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Lenkrollen

Technische Daten:

Gewicht:	25,55 kg
----------	----------

EUROLITE LED TMH-S90 Moving-Head Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1,5 - 15 Hz
Ausstattung:	Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 5 Gobos,1 Multicolorgobo und offen Außendurchmesser 21,8mm Imagedurchmesser 16mm Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel

DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	15600 Hz
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 52772 lx, 3m: 6198 lx, 6m: 1543 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25,0 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 35,0 cm
Gewicht:	6,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion; Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Lenkrollen
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	20 cm x 26 cm x 37 cm
Zubehörfach:	9,5 cm x 26 cm x 37 cm
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 54 cm
Gewicht:	13,15 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x Fangseilöse