

EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-250

Verfolger mit kaltweißer 600-W-LED inklusive Verfolgerstativ

Art.-Nr.: 20000751

GTIN: 4026397682458



Features:

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 LED 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 13°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 50 bis zu 100 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
- <p>EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz
- <h2 class="featureSatz">PRO Verfolgerstativ für mobile Lichanlagen</h2>Massive Ausführung aus Stahl, Aluminium und Edelstahl für extra Stabilität
- Beine aus rostfreiem Edelstahl
- Beine mit Möglichkeit zum Schrägstellen oder Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung
- Extra große, gummierte Sterngriffschraube

Logistic

EAN / GTIN: 4026397682458

Gewicht: 33,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Höhenverstellbar
- Mit Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange

Technische Daten:

Gewicht:	26,95 kg
----------	----------

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	640 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,8 - 16 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	26600 Hz
Abstrahlwinkel:	7° - 13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 13°
Farbtemperatur:	6500K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	50m - 100m
Maße:	Länge: 105 cm Breite: 23 cm Höhe: 34 cm
Gewicht:	18,50 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 170 cm Minimal: 95 cm
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Schwarz
Standfläche:	Ø 1,12 cm
Transportmaß:	13 cm x 14 cm x 105 cm
Gewicht:	8,45 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel

1 x EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz

1 x Stativ
1 x Bedienungsanleitung