



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB-Farbmischung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 96 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
32 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397684476

Gewicht: 28,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

MADRIX Software 5 Lizenz start

MADRIX 5 start - Lizenz

- Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz

- Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany

EUROLITE Art-Net-DMX Node 1

LED-Controller und Art-Net-DMX-Konverter

- Kompakter LED-Controller zur Ansteuerung von RGB- und RGBA/RGBW-LEDs über Art-Net und DMX
- Wandelt Standard-DMX512-Signale und Art-Net-Daten in PWM-Signale für LEDs
- Passend für den digitalen LED-Pixelstreifen (Artikel 50530200)
- Einsatz auch als herkömmlicher Art-Net-DMX-Konverter für 1 DMX512-Universum (512 Kanäle) möglich
- DMX-Eingang und paralleler DMX-Ausgang zur Reihenschaltung über XLR-Anschlüsse
- Ethernet-Anschluss: 2 x RJ45, 10/100 MBit/s
- Standalone-Betrieb möglich mit 16 integrierten Lichtprogrammen
- 2 x 8-stellige LCD-Anzeige für Menüeinstellungen
- Klemmen zum Anschluss der LEDs
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über ArtNet
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 1 x Adapterkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 22,00 kg

EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 30 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |

| | |
|----------------------------|---|
| Blitzrate: | 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 5; 8; 48; 96 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 99,9 cm Breite: 5,9 cm Höhe: 15,3 cm |
| Gewicht: | 2,10 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

MADRIX Software 5 Lizenz start

| | |
|-----------------|-----------------------|
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 1024 |
| Gewicht: | 0 g |
| Betriebssystem: | Win 7, Win 8, Win 10, |

MADRIX KEY

| | |
|-----------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| PC connect: | Über USB |
| Gewicht: | 70 g |

EUROLITE Art-Net-DMX Node 1

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5 V DC 1 A |
| Gesamtanschlusswert: | 5 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | Schraubsteckklemme |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 512 |

| | |
|--------------------|--|
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: ArtNet 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | ArtNet |
| PC connect: | Über RJ-45 (W) Einbauversion |
| Maße: | Breite: 15,3 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 3,7 cm |
| Gewicht: | 470 g |