

EUROLITE Set LED SLS-30 COB WW + Stativ

LED-Floorspot mit 30-W-COB-LED in WW inklusive Boxenhochständer und Feststellmutter

Art.-Nr.: 20000794

GTIN: 4026397687378



Listenpreis: 136.85 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

LED-Floorspot mit 30-W-COB-LED in WW, inkl. IR-Fernbedienung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Stroboskop-Effekt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687378

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar

- Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 3,26 kg

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	Schutzkontakt (W), Einbauversion
Gerätesicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	65°
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display

Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 12,7 cm Höhe: 22,85 cm
Gewicht:	1,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche); Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Maximale Tragfähigkeit:	14 kg
Höhe:	Maximal: 195 cm Minimal: 107 cm 6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest
Durchmesser Hauptrohr:	Ø 3 cm
Durchmesser Auszugsrohr:	Ø 2,5 cm
Gewicht:	2,15 kg