

EUROLITE Set LED THA-20PC TRC + Stativ

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 17-W-Weißlicht-LED inkl. Boxenhochständer

Art.-Nr.: 20000797

GTIN: 4026397687408



Listenpreis: 220.15 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 17-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) >90

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- 1 leistungsstarke LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; mobilen Einsatz
- Dimmer elektronisch
- GummifüÙe
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Filterrahmen, 2 x Diffusorscheibe, 1 x Ring, 2 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687408

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar

- Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
 - Höhenverstellbar
 - Kratz- und stoßfest
- Lieferumfang**
- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 4,39 kg

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	22 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	3000K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17° Frostfilter 19° Frostfilter 26°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	36° Frostfilter 40° Frostfilter 53°
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	10 cm x 10 cm
MaÙe:	Länge: 21,5 cm Breite: 14,5 cm Tiefe: 21 cm
Gewicht:	2,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Kabellänge:	Ca. 1 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Metall, 3 mm
Diffusorscheibe	
Material:	Kunststoff
Farbe:	Frost
Maße:	Breite: 2 mm Durchmesser: Ø 8 cm
Ring	
Material:	Aluminium, 1 mm
Farbe:	Gold
Maße:	Tiefe: 1,3 cm Durchmesser: Ø 8,2 cm
Flügelbegrenzer	
Material:	Aluminium, 1 mm; Metall
Ring Durchmesser:	Außen: 99 mm Innen: 80 mm
Filterrahmen	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø4mm
Material:	Aluminium, 0,8 mm
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 9,9 cm Höhe: 9,9 cm Durchmesser: Ø 8 cm
Lampenklemmring	
Material:	Metall, 2 mm
Farbe:	Schwarz
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Maximale Tragfähigkeit:	14 kg
Höhe:	Maximal: 195 cm Minimal: 107 cm 6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest
Durchmesser Hauptrohr:	Ø 3 cm
Durchmesser Auszugsrohr:	Ø 2,5 cm
Gewicht:	2,15 kg