



Listenpreis: 677.11 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED KLS Laser Bar Next FX-Lichtset

Bar mit lichtstarken Spots, UV-Strobe-LEDs, Laser (RG 2M), QuickDMX-Buchse und Transporttasche

- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Stuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Clubs/Tanzschulen; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- 26 integrierte Showprogramme
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Programmwahl
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
- TV-Zapfen
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Laser

- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°

Lichteffekt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689075

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 1,36 m

Breite: 0,34 m

Höhe: 0,06 m

Sperrgut

- 4 leistungsstarke LEDs 3 W high-power R/G/B/WW
 Lichteffekte einzeln ansteuerbar
- Strahlen-Effekt; Fächer-Effekt; Flower-Effekt

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1,5 W high-power ultraviolett (UV)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Tasche, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Fernbedienung, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Abschlussstecker Strom

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Rändelschraube

Technische Daten:

Gewicht: 15,30 kg

EUROLITE LED KLS Laser Bar Next FX-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	6; 8; 11; 21; 25; 29
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter

Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); Funkfußschalter (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm 2x Montagebügel
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 1,11 m Tiefe: 15 cm Höhe: 41 cm
Gewicht:	10,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
Scheinwerfer	
LED:	3 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 20°
Lichteffekt	
LED:	4 x 3 W high-power R/G/B/WW
Leiste	
LED:	4 x 1,5 W high-power ultraviolett (UV)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Fernbedienung	
Batterie:	Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	38 - 35 mm
Höhe:	Maximal: 345 cm Minimal: 140 cm 10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	1,4 m x 13,5 cm
Gewicht:	3,30 kg

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 8,50 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	1,50 kg