



Listenpreis: 1367.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED IP PAR 3x9W SCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 3 x 9-W LED und 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV-Farbmischung

- 3 leistungsstarke LEDs 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Direkte Farbwahl für 28 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690613

Gewicht: 24,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x8W QCL/3x9W SCL

Truhen-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken

- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 21,10 kg

EUROLITE LED IP PAR 3x9W SCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
LED:	3 x 9 W 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 7; 9; 13
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 21,5 cm Tiefe: 17,1 cm Höhe: 24,4 cm
Gewicht:	3,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x8W QCL/3x9W SCL

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	48 cm x 47 cm x 28 cm
Gerätefach:	17 cm x 22,5 cm x 27 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 46,5 cm x 28 cm
Maße:	Länge: 53 cm Breite: 52 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	9,10 kg