



Listenpreis: 1069.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Positionierung innerhalb PAN und TILT
- <p>EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
- <p class="featureSatz">Kompakte Leiste mit Derby, Spots, Scannern, UV-Effekt, QuickDMX-Buchse und Tasche
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Positionierung innerhalb PAN und TILT
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
- 20 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Verleiher; Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

Lichteffekt

- 2 leistungsstarke LEDs 3 W R/G/B

Movinglight

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690835

Gewicht: 21,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.35 m

Sperrgut

- 1 leistungsstarke LED 15 W kaltweiß (CW)

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Montagebügel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Tasche, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Abschlussstecker Strom

- <p>EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2

- <p class="featureSatz">Funkfußschalter für KLS Kompakt-Lichtsets

- Akku-/Batteriebetrieb möglich

- Trittfestes Pedalgehäuse

Lieferumfang

- 1 x Fußschalter, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Batterie

- <p>EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

- <p class="featureSatz">Lichtstativ, Made in EU, Maximallast 30 kg, Höhe 150-315 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz

- TV-Zapfen

- In verschiedenen Farben erhältlich

- Made in Europe

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz

- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 19,29 kg

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
Farberzeugung:	Kaltweiß (CW)
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter

Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx Grün (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx Blau (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Warmweiß (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx Alle 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm 2x Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 1,1 m Tiefe: 15,5 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	12,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Scheinwerfer	
LED:	3 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	28°
Lichteffekt	
LED:	2 x 3 W R/G/B
Movinglight	
LED:	1 x 15 W kaltweiß (CW)
Leiste	
LED:	4 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2

Schutzart:	IP20
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Trittfestes Pedalgehäuse

Maße:	Breite: 42,0 cm Tiefe: 14,0 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	840 g

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 320 cm Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Stahl/Magnesium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	1,26 m x 12 cm x 15 cm
Gewicht:	5,65 kg