



Listenpreis: 1367.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Positionierung innerhalb PAN und TILT
- <p>EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
- <p class="featureSatz">Kompakte Leiste mit Derby, Spots, Scannern, UV-Effekt, QuickDMX-Buchse und Tasche
- Querträger mit integrierter DMX-Stuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Positionierung innerhalb PAN und TILT
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
- 20 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Verleiher; Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

Lichteffekt

- 2 leistungsstarke LEDs 3 W R/G/B

Movinglight

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690859

Gewicht: 23,22 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.35 m

Sperrgut

- 1 leistungsstarke LED 15 W kaltweiß (CW)

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Montagebügel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Tasche, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Abschlussstecker Strom
- <p>EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger
- <p class="featureSatz">Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist
- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung
- <p>EUROLITE QuickDMX Funksender
- <p class="featureSatz">Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz
- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <p class="featureSatz">DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer
- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite(n)
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Firmware update-fähig

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil
- <p>EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
- <p class="featureSatz">Lichtstativ, Made in EU, Maximallast 30 kg, Höhe 150-315 cm
- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- TV-Zapfen
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 20,86 kg

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
Farberzeugung:	Kaltweiß (CW)
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx Grün (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx Blau (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Warmweiß (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx Alle 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm 2x Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 1,1 m Tiefe: 15,5 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	12,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Scheinwerfer	
LED:	3 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	28°
Lichteffekt	
LED:	2 x 3 W R/G/B
Movinglight	
LED:	1 x 15 W kaltweiß (CW)
Leiste	
LED:	4 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Stromversorgung:	5 V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x USB, Typ A
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 8,6 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 1,1 cm

Gewicht:	10 g
EUROLITE QuickDMX Funksender	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5 V DC 1 A
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallellbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	150 g

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite(n)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 240
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm

Gewicht:	2,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 320 cm Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Stahl/Magnesium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	1,26 m x 12 cm x 15 cm
Gewicht:	5,65 kg