



**Listenpreis: 1545.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Lautloser 7in1-LED-PAR-Scheinwerfer im platzsparenden Design

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 7 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397691009

Gewicht: 21,00 kg

Länge: 1,20 m

Breite: 0,80 m

Höhe: 0,60 m

Sperrgut

- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

### EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### ROADINGER Flightcase 4x SLS Größe M

Truhen-Case, PRO-Version

- Individuell verstellbare und herausnehmbare Trennwände für universelle Verwendung
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 18,11 kg

---

### EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert: | 45 W  |
| Schutzart:           | IP20  |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | 1 x P-Con (grau), Einbauversion   |
| Sicherung:           | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar  |
| Lampenart:           | LED-Lampe   |
| LED:                 | 7 x 9 W high-power 7in1 SCL<br>RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)   |
| Blitzrate:           | 0 - 20 Hz   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| DMX-Kanäle:                     | 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12  |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave<br>Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution über USB (optional);<br>CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei:            | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light<br>Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:                 | 15°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 15°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 33°  |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 92 Ra  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel  |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| USB-Anschluss:                  | Typ A  |
| Material:                       | Aluminiumguss; Metall  |
| Maße:                           | Breite: 22 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 25,5 cm   |
| Gewicht:                        | 2,60 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)   |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0  |
| Netzkabel/Stromkabel            |  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Montagebügel                    |  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm  |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm   |
| Fernbedienung                   |  |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut  |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte   |

#### **EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger**

|                  |  |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 5 V DC                                       |
| Schutzart:       | IP20   |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| DMX-Kanäle:      | Eingang 512                                  |

|                  |   |
|------------------|---|
| DMX-Ausgang:     | 1 x USB, Typ A                                |
| Ansteuerung:     | DMX; QuickDMX; plug and play                  |
| Reichweite:      | Bis zu 400m bei Sichtweite                    |
| Trägerfrequenz:  | 2,4 GHz                                       |
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender                                 |
| Modulation:      | GFSK  |
| Farbe:           | Schwarz                                       |
| Maße:            | Breite: 8,6 cm<br>Tiefe: 4 cm<br>Höhe: 1,1 cm |
| Gewicht:         | 10 g  |

**ROADINGER Flightcase 4x SLS Größe M**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 25 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm  |
| Klappgriff:            | 1 Stück  |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück  |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 1 Stück                         |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                     |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                          |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                             |
| Fachmaße:              | 12 cm x 25 cm x 35,5 cm                            |
| Innenmaße:             | 49,5 cm x 25 cm x 35,5 cm                          |
| Maße:                  | Breite: 52,5 cm<br>Tiefe: 28,5 cm<br>Höhe: 44,5 cm |
| Gewicht:               | 7,65 kg  |