



Listenpreis: 1093.61 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 17-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) >90

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- 1 leistungsstarke LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; mobilen Einsatz
- Dimmer elektronisch
- GummifüÙe
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Filterrahmen, 2 x Diffusorscheibe, 1 x Ring, 2 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694116

Gewicht: 20,20 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.35 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

- 6,5 mm,
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 17,02 kg

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	22 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	3000K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17° Frostfilter 19° Frostfilter 26°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	36° Frostfilter 40° Frostfilter 53°
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	10 cm x 10 cm
MaÙe:	Länge: 21,5 cm Breite: 14,5 cm Tiefe: 21 cm
Gewicht:	2,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m

Montagebügel

Durchmesser Befestigungslöcher: 1 x Ø10mm

Material: Metall, 3 mm

Diffusorscheibe

Material: Kunststoff

Farbe: Frost

Maße: Breite: 2 mm
Durchmesser: Ø 8 cm

Ring

Material: Aluminium, 1 mm

Farbe: Gold

Maße: Tiefe: 1,3 cm
Durchmesser: Ø 8,2 cm

Flügelbegrenzer

Material: Aluminium, 1 mm; Metall

Ring Durchmesser: Außen: 99 mm
Innen: 80 mm

Filterrahmen

Durchmesser Befestigungslöcher: 1 x Ø4mm

Material: Aluminium, 0,8 mm

Farbe: Schwarz

Maße: Breite: 9,9 cm
Höhe: 9,9 cm
Durchmesser: Ø 8 cm

Lampenklemmring

Material: Metall, 2 mm

Farbe: Schwarz

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

Maximale Last: 50 kg

Markenverwendung: Markenhardware

Gerätefach: 16 cm x 19 cm x 13,5 cm

Innenmaße: 42,5 cm x 43 cm x 18 cm

Zubehörfach: 10,5 cm x 43 cm x 18 cm

Materialstärke: 6,5 mm

Maße: Breite: 51 cm
Tiefe: 46 cm
Höhe: 27 cm

Gewicht: 8,10 kg