



**Listenpreis: 2735.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 7 x 8-W LED und 4in1 QCL RGBW-Farbmischung

- 7 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397694932

Gewicht: 80,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 8 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,50 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 58,96 kg

---

### EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display

Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 25,5 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 28,1 cm
Gewicht:	4,07 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netz kabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL mit Rollen**

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,50 mm, laminiert
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	22,5 cm x 24 cm x 30 cm
Zubehörfach:	1,01 m x 10,5 cm x 28 cm
Maße:	Länge: 1,05 m Tiefe: 63 cm Höhe: 51 cm
Gewicht:	26,40 kg