



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

Flexibler LED-Streifen, RGB, Warmweiß und Kaltweiß

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
- Variabel teilbar in Segmente
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- 300 leistungsstarke LEDs SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über System Controller
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

#### Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397695014

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

#### EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

5-Kanal-LED-Funkcontroller mit Fernbedienung für RGB und Dualweiß

- Bedienerfreundlicher LED-Funkcontroller für 4 Zonen (5 x 4A) und Fernbedienung
- Steuert einfarbige und mehrfarbige (CW+WW, RGB, RGBW) LED-Streifen (12-24V) ganz nach Wunsch
- Mehrere Controller dank innovativer Funktechnologie synchron und asynchron einfach und komfortabel mit nur einer Fernbedienung steuerbar

- Synchrone Farbläufe auch über Stunden hinweg bei mehreren Controllern mit unterschiedlichen LED-Typen
  - Hervorragende Signalübertragung mit 2,4 GHz - kein Unterschied zu einem verkabelten System wahrnehmbar
  - Alle Controller vernetzen sich untereinander und ermöglichen hohe Reichweiten
  - Kein sichtbarer Kontakt zwischen Fernbedienung und Controller erforderlich
  - Beliebig viele Controller in 4 Zonen einsetzbar
  - Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
  - Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
  - 9 integrierte Showprogramme
  - Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- Fernbedienung**
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
  - Reichweite von bis zu 20m
- Lieferumfang**
- 1 x Controller, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Halter, 4 x Schrauben

### EUROLITE Elektronischer Trafo, 24V, 5A, IP67

Stabilisiertes Einbaunetzteil DC 24 V, 5 A

- Eingangsspannung: AC 100-240 V
- Entstörfilter
- Für den Außenbereich geeignet IP67

**Lieferumfang**

- 1 x Externes Netzteil

### Technische Daten:

---

Gewicht: 910 g

---

### EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

Stromversorgung:	24 V DC 4,8 A
Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:	Ca. 0,15 m
LED:	300 x SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	System Controller
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Lampen/Meter:	60 Stück
Leistung/Meter:	23 W
Lampen/Schlauch:	300 Stück
Lampenabstand:	16 mm
Schnittmarkierung:	10 cm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	950 lm/m
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 5 m

Breite: 1,2 cm  
Höhe: 2 mm

---

Gewicht:	150 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

---

#### **EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller**

##### Controller

---

Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 480 W 24 V DC Max. 240 W 12 V DC 96 W 24 V DC je Kanal 48 W 12 V DC je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 4 x 5 A je Kanal
Stromanschluss:	Über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 4,6 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	100 g

---

##### Fernbedienung

---

Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend
Ansteuerung:	Funkfernsteuerung
Reichweite:	Bis zu 20m
Maße:	Länge: 14,8 cm Breite: 4 cm Höhe: 1,9 cm
Gewicht:	70 g

---

#### **EUROLITE Elektronischer Trafo, 24V, 5A, IP67**

---

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:	Ca. 0,2 m
Stromausgang:	Offene Kabelenden
Gehäusefarbe:	Weiß matt
Schutzschaltung:	Überlast; Kurzschluss; Überhitzung
Ausgang:	24 V DC, stabilisiert; 5 A;
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 20 cm Breite: 5,2 cm Höhe: 3,7 cm

---

Gewicht:

580 g

---