

**Listenpreis: 1069.81 €**

inkl. 19% Mwst.

**Features:****OMNITRONIC TRM-422 4-Kanal Rotary-Mixer**

4-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator und Filtersektion für DJs

- 3-Band-Masterfrequenzisolator mit klassischen ALPS-Drehpotentiometern (Blue Velvet RK27)
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen
- Filtersektion mit Resonanz- und Sweep-Regler für kreatives Bearbeiten der Frequenzbänder
- 4 Stereo-Eingangskanäle mit Gain-Regler, Clip-LED, 3-Band-EQ und Phono/Line-Umschaltung
- 2 Mikrofon-Eingangskanäle mit Gainregler, 2-Band-EQ und On-Air-Schalter
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- 16-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen Master- und Booth-Ausgang
- Booth-Ausgang mit separatem 2-Band-EQ und Lautstärkereglern
- PFL-Sektion mit 16-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige, Lautstärkereglern, PFL-/Main-Balanceregler und Cue-Mix/Split-Funktion
- Crossfader in VCA-Technologie mit einstellbarer Überblendcharakteristik
- 2 Effektwege zum Anschluss externer Effektgeräte
- Direktausgänge für Timecode-Anwendungen
- Ausgänge: Master und Booth (XLR/Cinch L/R), Record (Cinch L/R), Master Insert Send/Return (Cinch L/R), FX In/Out (Stereo-Klinke)
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Homerecording und Studios

**Lieferumfang**

- 1 x Mixer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Montagebügel, 6 x Schrauben, 8 x Cinchkabel, 1 x Bedienungsanleitung

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397695571

Gewicht: 11,20 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.45 m

## ROADINGER Flightcase TRM-422

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Schnappschlösser
- GummifüÙe
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 10,39 kg

---

### OMNITRONIC TRM-422 4-Kanal Rotary-Mixer

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 24 W

---

Schutzklasse: SK I

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz Mikrofon  
20 - 20000 Hz Line  
40 - 18000 Hz Phono

---

Geräuschspannungsabstand: >97,2 dB Line  
>91,7 dB Mikrofon

---

Klirrfaktor: Line <0,04 % bei 1 kHz  
Phono <0,13 % bei 1 kHz  
Mikrofon <0,008 % bei 1 kHz

---

Gain: Mikrofon 44 dB  
Line -16,5 dB bis +8,5 dB  
Phono -48,5 dB bis +23,5 dB

---

DJ Filter: Zuweisbar: LPF, BPF, HPF

---

Isolator: Master Gain:- ? bis +9  
Low/Mid 300 Hz, 18db/Okt , Butterworth  
Mid/High 4000 Hz, 18db/Okt , Butterworth

---

Übersprechdämpfung: >-68 dB

---

Steuerelemente: Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader,  
Crossfader-Wahlschalter, Crossfade-Curve  
Schalter; Cue-Mix-Split-Funktion, Klangregelung

---

Status LED: Power, Masterpegelanzeige, Clip, CUE

---

Anschlüsse: Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch  
Eingang: Line/Phono über 4 x Stereo-Cinch  
Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR

Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm  
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm  
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch

Ausgang: Booth über 2 x 3-pol XLR

Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch

Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR

Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch

Ausgang: AUX sends über 1 x 6,3 mm  
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Ausgang: AUX Returns über 1 x 6,3 mm  
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Ausgang: Timecode über 4 x Stereo-Cinch

Kanäle:	<p>Eingangskanal: 4 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Rotary- Drehregler, Regler 3-Band EQ, Quellen- Umschalter, Gainregler, CUE-Schalter, FX Routing Schalter, Crossfader-Wahlschalter</p> <p>Mikrofonkanal: 2 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler, ON AIR Schalter</p> <p>Master-Ausgang: 2 x Stereo über XLR, Kanalregelung über Rotary-Drehregler, Cue-Mix- Split-Funktion</p> <p>Booth-Ausgang: 2 x Stereo über XLR, Kanalregelung über Rotary-Drehregler</p> <p>Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch</p> <p>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler</p>
Max. Pegel:	Ausgang: +18 dBu
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	5,74 kg

#### **ROADINGER Flightcase TRM-422**

Maximale Last:	25 kg
Abnehmbare Deckel:	1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:	22 mm
Tragegriff:	1 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 2 Stück
Transporthilfe:	GummifüÙe
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	41 cm x 27,5 cm x 10,5 cm
Maße:	Breite: 48 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 17,5 cm

Gewicht:

4,65 kg

---