



Listenpreis: 3152.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs

- 480 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Geräuschloser Betrieb
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Stativ- oder Traversenmontage
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz
- Bereits vorprogrammiert bei Light`J; Light Captain
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397696905

Gewicht: 76,50 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Stecker

ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen

- 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 72,20 kg

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 205 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Farbtemperatur: | 3200K - 5600K einstellbar |
| DMX-Kanäle: | 5 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 96 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 3m: 398 lx, 6m: 119 lx Warmweiß (WW) 3m: 391 lx, 6m: 117 lx Alle 3m: 787 lx, 6m: 234 lx |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Lichtstrom: | 17470 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Maße: | Breite: 64 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 33 cm |
| Gewicht: | 12,60 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |

ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen

| | |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Innenmaße: | 70 cm x 66 cm x 35 cm |
| Zubehörfach: | 8 cm x 66 cm x 35 cm |
| Gerätefach: | 14 cm x 65,5 cm x 35 cm |
| Materialstärke: | 7 mm |
| Maße: | Länge: 74 cm Breite: 71 cm Höhe: 52,5 cm |
| Gewicht: | 21,80 kg |