



Listenpreis: 1129.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend, warm/kaltweiß

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- 2 leistungsstarke LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
- Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397697643

Gewicht: 16,10 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken

- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 15,03 kg

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	3200K - 6400K einstellbar
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	3 x Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	80°
Lichtstrom:	8500 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 37 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	3,74 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

Netzkabel/Stromkabel

Aufbau Kabel: 3 x 1,5 mm² H05VV-F

Kabellänge: Ca. 1,5 m

Montagebügel

Durchmesser Befestigungslöcher: 3 x Ø10mm

Material: Metall, 2 mm

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Maximale Last: 50 kg

Aluminiumprofilrahmen: 20 mm

Klappgriff: 2 Stück

Feststellscharnier: 2 Stück

Verschluss: Butterfly-Schloss: 1 Stück

Markenverwendung: Markenhardware

Farbe: Dunkelbraun, laminiert

Innenmaße: 42 cm x 48 cm x 26 cm

Gerätefach: 42 cm x 17,5 cm x 26 cm

Zubehörfach: 42 cm x 11 cm x 27 cm

Materialstärke: 6,5 mm

Maße: Länge: 52 cm
Breite: 46 cm
Höhe: 30,5 cm

Gewicht: 7,55 kg
