



Listenpreis: 1510.11 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB-Farbmischung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 96 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
32 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397698770

Gewicht: 14,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

MADRIX Software 5 Lizenz start

MADRIX 5 start - Lizenz

- Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

USB-DMX-Kabel zum Senden/Empfangen von DMX-Signalen mit MADRIX-Software

- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit MADRIX Software
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz

- Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany

Technische Daten:

Gewicht: 10,67 kg

EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8; 48; 96
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 99,9 cm Breite: 5,9 cm Höhe: 15,3 cm
Gewicht:	2,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

MADRIX Software 5 Lizenz start

DMX-Kanäle:	Ausgabe 1024
Gewicht:	0 g
Betriebssystem:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

Stromversorgung:	5 V DC 500 mA
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss
DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W)
Ansteuerung:	DMX
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ A
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
PC connect:	MADRIX Software über USB
Gewicht:	100 g
Betriebssystem:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX KEY

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
USB-Anschluss:	Typ A
PC connect:	Über USB
Gewicht:	70 g