# PA Set PAS MK3 aktiv DSP L

**Art.-Nr.: 20000910**
GTIN: 4026397699845

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

# PA Set PAS MK3 aktiv DSP L

**Art.-Nr.: 20000910**
GTIN: 4026397699845

## Features:

**OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, aktiv, DSP**

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 850 W RMS

- Aktiver PA-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 46-cm-Bass (18") mit 100-mm-Schwingspule
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 850 Watt Leistung
- XLR-Ausgänge mit schaltbarem Hochpass, 120 Hz
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Rollen optional
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bass

**OMNITRONIC PAS-212A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP**

Aktive 12"-Box mit DSP-Presets, 2 Eingangskanälen, 450 W RMS

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 450 Watt Leistung
- Schaltbares Hochpassfilter (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- 1 regelbarer Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse und Cinch
- 1 regelbarer Mikrofon-/Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse
- XLR-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen, umschaltbar Kanal 1/Kanal 2
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

**OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox mit Kurbel**

Variable Distanzstange, M20 Gewinde, von 80-110 cm verstellbar und bis 35 kg belastbar

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Pulverbeschichtete Stahlausführung

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.