



**Listenpreis: 5353.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash MK2

Lichtstarker Outdoor-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs und W-DMX

- Integrierter W-DMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- 36 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) <BR>4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Direkte Farbwahl für 27 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; Master/Slave Funktion; kabelgebundene Fernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14°
- Mit Omega-Bügel
- OLED Display
- GummifüÙe
- Für den Außenbereich geeignet
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Verleiher; Architektur
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Omega-Bügel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397702033

Gewicht: 80,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro IP RGBW MK2 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe

### Technische Daten:

---

Gewicht: 72,40 kg

---

### EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash MK2

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP65
LED:	36 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 9; 10; 16; 26
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; Master/Slave Funktion; kabelgebundene Fernsteuerung
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	14°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 51,35 cm Tiefe: 18,10 cm Höhe: 33,90 cm
Gewicht:	12,75 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro IP RGBW MK2 mit Rollen**

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	51,5 cm x 16 cm x 27,5 cm
Maße:	Länge: 92 cm Breite: 57,5 cm Höhe: 54 cm
Gewicht:	21,40 kg