

# **EUROLITE Set 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot + Case**

Art.-Nr.: 20000921 GTIN: 4026397695199







## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

#### Features:

#### **EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot**

Kleines IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs und IR-Fernbedienung

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik
- 4 leistungsstarke LEDs 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl f
  ür 10 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Geräuschloser Betrieb

#### Lieferumfang

1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung

#### ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken

#### Logistic

EAN / GTIN: 4026397695199

Gewicht: 11,00 kg Länge: 0.70 m Breite: 0.27 m Höhe: 0.52 m

- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## **Technische Daten:**

Gewicht: 9,25 kg

## **EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	12,6V 1500 mA
Gesamtanschlusswert:	Max. 30 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku
	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion
Akkutyp:	1 x 12,6 V, 3200 mAh, 40,32 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
	Ladedauer 2h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR- Fernbedienung
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	39°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 10 cm
	Breite: 11 cm
	Höhe: 12 cm
Gewicht:	1,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2025
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Markenverwendung:	Markenhardware
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	11 cm x 10 cm x 12 cm
Innenmaße:	54 cm x 20 cm x 13 cm
Zubehörfach:	54 cm x 8,5 cm x 13 cm
Materialstärke:	6,5 mm
Maße:	Länge: 58 cm
	Breite: 24 cm
	Höhe: 17 cm
Gewicht:	4,25 kg