



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Kleines IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs und IR-Fernbedienung

- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Direkte Farbwahl für 10 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik
- Mit Montagebügel

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695199

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 0.70 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.52 m

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken

- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 9,25 kg

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6 V 1,5 A |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 30 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion |
| Akkutyp: | 1 x 12,6 V, 3200 mAh, 40,32 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 2h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 1 - 20 Hz |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR- Fernbedienung |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 19° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 19° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 39° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 10 cm Breite: 11 cm Höhe: 12 cm |
| Gewicht: | 1,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle CR2025 |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 20 mm |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 11 cm x 10 cm x 12 cm |
| Innenmaße: | 54 cm x 20 cm x 13 cm |
| Zubehörfach: | 54 cm x 8,5 cm x 13 cm |
| Materialstärke: | 6,5 mm |
| Maße: | Länge: 58 cm Breite: 24 cm Höhe: 17 cm |
| Gewicht: | 4,25 kg |