EUROLITE Set 2x LED TMH-H90 + Case mit Rollen

Art.-Nr.: 20000928
GTIN: 4026397163957

Listenpreis: 1664.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB
- <p class="featureSatz">LED-Moving-Head Hybrid Spot/Wash mit Farbrad, statischem und rotierendem Goborad, Prisma und Fokus
- Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight in einem Gerät
- 1 leistungsstarke LED 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- 6 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 200° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; EASY SHOW 3

Logistic

EAN / GTIN: 4026397163957
Gewicht: 29,00 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fangseilöse
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90
- <p class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen
- Für optimalen Schutz
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion; 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Lenkrollen

Technische Daten:

Gewicht:	26,15 kg

EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) 6 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	2 - 22 Hz
Ausstattung:	Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen Außendurchmesser 21,8mm Imagedurchmesser 16mm Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	25
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	29300 Hz
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 13° Wash-Effekt 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Wash-Effekt 38°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Spot kaltweiß (CW) 1m: 49373 lx, 3m: 6186 lx, 6m: 1606 lx Wash-Effekt rot (R) 1m: 974 lx, 3m: 101 lx, 6m: 26 lx Wash-Effekt grün (G) 1m: 2008 lx, 3m: 244 lx, 6m: 66 lx Wash-Effekt blau (B) 1m: 518 lx, 3m: 49 lx, 6m: 13 lx Wash-Effekt kaltweiß (CW) 1m: 2527 lx, 3m: 257 lx, 6m: 69 lx Wash-Effekt amber (A) 1m: 733 lx, 3m: 83 lx, 6m: 21 lx Wash-Effekt ultraviolett (UV) 1m: 16 lx, 3m: 2 lx, 6m: 1 lx Wash-Effekt alle 1m: 5885 lx, 3m: 703 lx, 6m: 184 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 25,0 cm Tiefe: 22,0 cm Höhe: 36,0 cm
Gewicht:	6,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion; Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Lenkrollen
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	20 cm x 26 cm x 37 cm
Zubehörfach:	9,5 cm x 26 cm x 37 cm
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 54 cm
Gewicht:	13,15 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.