



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor ws

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 leistungsstarke LEDs 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln; mit Doppelbügel; mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x XLR Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397720921

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

EUROLITE SB-13 Soft-Bag

- Mit 3 Trennwänden
- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Lieferumfang

- 1 x Tasche

Technische Daten:

Gewicht: 4,56 kg

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor ws

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 45 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| LED: | 6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 6; 11 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 16° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 29° |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln Doppelbügel Bügel zum Aufstellen am Boden |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 14,5 cm |

Breite: 18,0 cm
Höhe: 20,5 cm

| | |
|----------------------------|--|
| Gewicht: | 2,15 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE SB-13 Soft-Bag

| | |
|----------------|---|
| Maximale Last: | 10 kg |
| Trageschlaufe: | 2 Stück |
| Material: | Nylon |
| Farbe: | Schwarz, wasserabweisend |
| Maße: | Länge: 41 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 19 cm |
| Gewicht: | 260 g |
