EUROLITE Set 4x AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX + Case mit Ladefunktion

Art.-Nr.: 20000939
GTIN: 4026397527964

Listenpreis: 3985.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Flüsterleiser IP65-Akku-Fluter mit RGBW-LEDs, CRMX, Diffusorscheibe, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- 8 leistungsstarke LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; Master/Slave Funktion; RDM; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Mit Druckausgleichsmembran

Logistic

EAN / GTIN: 4026397527964
Gewicht: 65,00 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m
Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Architektur; mobilen Einsatz; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; stehend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Frostfilter, 1 x Omega-Bügel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Konformitätserklärung

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX mit Ladefunktion

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 5 Fächer
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 35mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 2 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Mit Beschriftungsfeld

Lieferumfang

- 1 x Case, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht:	60,05 kg

EUROLITE AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Batterie/Akku
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Ansteuerung:	DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; Master/Slave Funktion; RDM; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25° Frostfilter 55°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 31,9 cm Breite: 14 cm Höhe: 24,8 cm
Gewicht:	7,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX mit Ladefunktion

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1,2 m
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	35 mm
Klappgriff:	4 Stück
Kanteneinbaugriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	2 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	15 cm x 46 cm x 30 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Zubehörfach:	8,5 cm x 46 cm x 30 cm
Materialstärke:	9 mm
Maße:	Länge: 98 cm Breite: 53 cm Tiefe: 56 cm
Gewicht:	28,65 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.