



Features:

FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving-Head Spot/Beam

PRO Spot/Beam/Wash-Moving-Head mit 380-W-COB-LED, großem Zoom, Frost, CMY-Farbmischung und Animationsrad

- Bidirektional rotierendes 6-fach-linear-Prisma und 8-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit, kombinierbar für Multifacetten-Effekte
- 1 LED 380 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 260° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Zoom, Fokus, Gobo-Rotation
- Prisma 8-fach rotierend; Prisma 6-fach Linear rotierend; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Frostfilter Linear; Animationsrad rotierend
- Pulsweitenmodulation variabel
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen; Farbrad mit 6 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobo indizierbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Goborad mit statischen Gobos, 11 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf; Lüfter temperaturgeregelt in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Flimmerfrei

Logistic

EAN / GTIN: 4026397093247

Gewicht: 95,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 50°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display,
mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase 2x DMH-380

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 1 Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 6 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	93,60 kg
----------	----------

FUTURELIGHT DMH-380 Hybrid CMY Moving-Head Spot/Beam

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	450 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 380 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	260° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 16 Hz
Ausstattung:	Prisma 8-fach rotierend; Prisma 6-fach Linear rotierend; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Frostfilter Linear; Animationsrad rotierend
Farberzeugung:	CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen

Farberzeugung:	Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen; Farbrad mit 6 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen Außendurchmesser 20mm Imagedurchmesser 16mm Shake-Effekt Gobo indizierbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Goborad mit statischen Gobos, 11 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	26; 30
DMX-Eingang:	5-pol XLR (M) Einbauversion IP 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	5-pol XLR (W) Einbauversion IP 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	4 x Lüfter temperaturgeregt im Kopf 1 x Lüfter temperaturgeregt in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	1° - 50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	1 - 50°
Farbwiedergabeindex (CRI):	85 Ra über Filter
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng kaltweiß (CW) 6m: 61479 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 25101 lx, 3m: 2877 lx, 6m: 797 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
Maße:	Breite: 41,5 cm Tiefe: 25,4 cm Höhe: 63,2 cm
Gewicht:	22,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x DMH-380

Maximale Last:	100 kg
----------------	--------

Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 6 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Farbe:	Schwarz, laminiert
Zubehörfach:	75 cm x 8,5 cm x 25 cm
Gerätefach:	26,5 cm x 42,5 cm x 60 cm
Innenmaße:	75 cm x 53 cm x 60 cm
Materialstärke:	10 mm
Maße:	Breite: 81 cm Tiefe: 59 cm Höhe: 88 cm
Gewicht:	44,10 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 2 x Omega-Bügel
 1 x XLR Kabel