



**Listenpreis: 415.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED Silent Bar 16x4W RGB/WW

Kompakter und flüsterleiser Scheinwerfer für buntes und weißes Licht

- 16 leistungsstarke LEDs 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW Segmente einzeln ansteuerbar
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel automatisch; Farbüberblendung automatisch; Dimmer elektronisch; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 41 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang); DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397708776

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Diffusorscheibe

### EUROLITE SB-15 Soft-Bag

Universelles Softbag

- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

### Lieferumfang

- 1 x Tasche, 1 x Segment

### Technische Daten:

---

Gewicht: 5,48 kg

---

### EUROLITE LED Silent Bar 16x4W RGB/WW

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	16 x 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8; 16; 18; 20
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang); DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20° Frostfilter 30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	50°

	Frostfilter 80
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 33 cm Breite: 17 cm Tiefe: 17 cm
Gewicht:	2,52 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **EUROLITE SB-15 Soft-Bag**

Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 34,5 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	270 g