



Features:

EUROLITE LED TMH-S400 CMY Moving-Head Beam/Spot/Wash

- LED-Moving-Head Hybrid mit 400-W-COB-LED, Farbrad, CMY-Farbmischung, statischem und rotierendem Goborad, Prismen, Fokus, Zoom und Frost
- 1 LED 400 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
 - Positionierung innerhalb 540° PAN, 220° TILT
 - Auto-Positionskorrektur (Feedback)
 - Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
 - Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 6-fach rotierend Linear; Prisma 8-fach rotierend
 - Dimmerkurven einstellbar; Frostfilter
 - Spot-Effekt
 - CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
 - Farbrad mit 12 dichroitischen Farben und offen
 - Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
 - Shake-Effekt
 - Gobo indizierbar
 - Goborad mit statischen Gobos, 12 Gobos und offen
Shake-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
 - Ansteuerbar über DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; RDM; Master/Slave-Funktion
 - Fixtures vorhanden für Light Captain; GDTF (GrandMA3)
 - Flimmerfrei
 - DMX-Ausfallmodus (Hold; Null-Wert)
 - RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 32°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739497

Gewicht: 85,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges Touchscreen Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S400 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 2 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Gewicht:	75,50 kg
----------	----------

EUROLITE LED TMH-S400 CMY Moving-Head Beam/Spot/Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	460 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 400 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0,3 - 19 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 6-fach rotierend Linear; Prisma 8-fach rotierend
Farberzeugung:	CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
Farberzeugung:	Farbrad mit 12 dichroitischen Farben und offen

Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 22mm Imagedurchmesser 15mm Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Shake-Effekt Gobo indizierbar Goborad mit statischen Gobos, 12 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	22; 25
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter in der Base 2 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; RDM; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	16000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
Abstrahlwinkel:	6° - 32°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 32°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Weit kaltweiß (CW) 1m: 71405 lx, 3m: 10342 lx, 6m: 2770 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges Touchscreen Display
Steuerelemente:	Netzschalter
Status LED:	DMX, Fault
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Material:	Metall
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 64,5 cm
Gewicht:	23,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S400 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	2 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Farbe:	Schwarz
Gerätefach:	28 cm x 40 cm x 61 cm
Zubehörfach:	8 cm x 40 cm x 18,5 cm
Materialstärke:	9 mm
Maße:	Länge: 70,5 cm Breite: 45 cm Höhe: 86 cm
Gewicht:	29,00 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 2 x Omega-Bügel