



Features:

EUROLITE Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Flüsterleiser IP65-LED-Fluter mit RGBW-Farbmischung, CRMX, Diffusorscheibe, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 18 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; Master/Slave-Funktion; RDM; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Architektur; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397709605

Gewicht: 85,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; stehend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 35mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 80,00 kg

EUROLITE Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	170 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; Master/Slave-Funktion; RDM; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°

	Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25
	Frostfilter 50
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 41 cm Breite: 18,4 cm Höhe: 26,9 cm
Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX mit Rollen

Aluminiumprofilrahmen:	35 mm
Klappgriff:	4 Stück
Kanteneinbaugriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	19 cm x 51 cm x 36 cm
Zubehörfach:	11 cm x 51 cm x 36 cm
Materialstärke:	9 mm
Maße:	Breite: 105 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 57 cm
Gewicht:	30,00 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Frostfilter
 1 x Flügelbegrenzer
 1 x Omega-Bügel
 1 x Fernbedienung