



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:**OMNITRONIC UHF-302 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz**

2-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

- 2-Kanal-Multifrequenz-Empfangseinheit und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- 93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- Abnehmbare BNC-Antennen
- 2 dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

Empfänger

- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- LCD Display
- Tischpultgehäuse

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397737226

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

OMNITRONIC UHF-300 Kopfbügelmikrofon schwarz

Kopfbügelmikrofon für den UHF-300 Taschensender

- Geringes Gewicht
- Mit Schwanenhals-Mikrofonarm zum exakten Positionieren der Mikrofonkapsel
- Zur qualitativ hochwertigen Sprachabnahme für Anwendungen, bei denen die Hände frei bleiben müssen, wie z. B. Aerobics oder Schlaginstrumente
- Richtcharakteristik: Niere
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Sportzentren/Fitnessstudios

OMNITRONIC UHF-300 Taschensender 823-832/863-865MHz

Taschensender für Empfänger aus der UHF-300-Serie

- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Gain-Pegel 4-stufig einstellbar
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- LCD Display
- Ladezustandsanzeige
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

Technische Daten:

Gewicht: 3,22 kg

OMNITRONIC UHF-302 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz

| | |
|---------------------------|--|
| Typ: | Drahtlos-Komplettset |
| Schutzart: | IP20 |
| Reichweite: | Bis zu 60m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± |
| Modulation: | FM; PLL-Technologie |
| Frequenzwahl: | 93 Frequenzen schaltbar |
| Gewicht: | 2,30 kg |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 14V DC 350 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle: | 2 |
| Frequenzbereich: | 50 - 18,000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Display: | Kanal , Frequenz , Gruppe |

| | |
|----------------------|--|
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler, Encoder |
| Anschlüsse: | Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR |
| Material: | Metall |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE |
| Maße: | Breite: 41 cm Tiefe: 23,5 cm Höhe: 4,7 cm |
| Typ: | Handsender |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Display: | Frequenz , Ladezustandsanzeige |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm |
| Gewicht: | 0,23 kg |

OMNITRONIC UHF-300 Kopfbügelmikrofon schwarz

| | |
|----------------------|--|
| Typ: | Kopfbügelmikrofon |
| Stromversorgung: | 1,5-10V DC |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol |
| Kabellänge: | 1,00 m |
| Kapseltyp: | Kondensator |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit: | -53 dB |
| Impedanz: | 680 Ohm |
| Steckertyp: | Mini-XLR (W) 3-pol |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 0,03 kg |

OMNITRONIC UHF-300 Taschensender 823-832/863-865MHz

| | |
|------------------|---------------|
| Typ: | Taschensender |
| Stromversorgung: | 3V DC |

| | |
|----------------------|---|
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Reichweite: | Bis zu 60m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Frequenzwahl: | Frequenzen schaltbar |
| Steckertyp: | Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Display: | Ladezustandsanzeige , Frequenz |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 6 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 8,5 cm |
| Gewicht: | 0,07 kg |

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC UHF-302 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz

- 1 x Empfänger
- 2 x Antenne
- 1 x Externes Netzteil
- 2 x Mikrofon
- 1 x Klinke Kabel
- 2 x Halter
- 2 x Montagebügel
- 4 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

1 x OMNITRONIC UHF-300 Kopfbügelmikrofon schwarz

- 1 x Mikrofon
- 1 x Windschutz
- 1 x Bedienungsanleitung

2 x OMNITRONIC UHF-300 Taschensender 823-832/863-865MHz

- 1 x Sender
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung