



Listenpreis: 2378.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit Tilt-Motor für Stroboskop-, Blinder- und Matrix-Effekte

- 126 LEDs 3 W SMD 3535 kaltweiß (CW)
7 Segmente einzeln ansteuerbar
- 588 LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
14 Segmente einzeln ansteuerbar
- Positionierung innerhalb 200° TILT
- Dimmer
- Farbmakros einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Programmwahl einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben
- Ambient-Effekt; Stroboskop-Effekt; Blinder-Effekt
- 46 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base; Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
- Ansteuerbar über DMX; RDM; Stand-alone; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges TFT Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397756340

Gewicht: 55,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase PRO 2x IP Mega SWING mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Markenhardware
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 2 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm

Technische Daten:

Gewicht: 50,40 kg

EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	365 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	126 x 3 W SMD 3535 kaltweiß (CW) 588 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	200° Positionierung Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0,5 - 17 Hz
Ausstattung:	Dimmer
DMX-Kanäle:	8; 9; 11; 12; 17; 18; 71
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	1 x Lüfter in der Base 2 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Ansteuerung:	DMX; RDM; Stand-alone; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4100 Hz

Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Matrix-Effekt 120°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Matrix-Effekt 170°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Aluminiumguss
MaÙe:	Breite: 52,5 cm Tiefe: 14,0 cm Höhe: 33,5 cm
Gewicht:	12,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase PRO 2x IP Mega SWING mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	2 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9,5 mm, laminiert
Farbe:	Schwarz
Gerätefach:	53 cm x 14,5 cm x 33,5 cm
Zubehörfach:	55 cm x 15 cm x 33,5 cm
MaÙe:	Breite: 60 cm Tiefe: 61,5 cm Höhe: 61 cm
Gewicht:	24,70 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Omega-Bügel